



Техническая информация

Удалитель ржавчины, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 45». Концентрат 1:2



1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уничтожает ржавчину с любых поверхностей;
- останавливает и предотвращает коррозию металла;
- подготовливает поверхность к окраске;
- подходит для любого типа лакокрасочного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:2
Состав	вода, неорганическая кислота, растворитель, КПАВ менее 5%. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	готовый состав - ок. 1,11 г/см ³ , концентрат - ок. 1,29 г/см ³

Готовность к эксплуатации после очистки поверхности

Способ нанесения распыление, кисть, губка

Расход рабочего раствора 100-150 г/м² в зависимости от типа поверхности

Количество слоев 1 слой с подушкой 15-20 мин. до неполного высыхания

Условия применения температура воздуха, средства и основания не ниже +5°C

Применение внутри и снаружи помещений

Прогноз срока службы до 12 лет

Морозостойкость да, допускается транспортное замораживание



Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +35°C
Гарантийный срок хранения	3 года, в заводской невскрытой упаковке

в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание, агрессивная жидкость! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть водой. Может вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта. Использовать в помещениях с достаточной вентиляцией.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтно-восстановительные работы по металлу, очистка неметаллических материалов от ржавчины (камень, кирпич, бетон, керамическая плитка и т. п.)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением концентрат развести водой в соотношении 1:2. Нанести рабочий раствор на поверхность при помощи распылителя, кисти или губки. Дать подействовать 15-20 минут. Не допускать высыхания. Остатки раствора смыть водой либо протереть мокрой губкой.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.



Сайт: goldbastik.ru
Почта: info@goldbastik.ru

Материалы высшей пробы