



Техническая информация

Средство для снятия обоев «GOLDBASTIK BL 39». Концентрат 1:19



0,5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- с добавкой против плесени и грибка;
- удаляет до 10 слоев;
- нейтрализует затхлость;
- для снятия любых типов обоев;
- после использования не требует смывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:19
Состав	вода, НПАВ < 5%, биоцид, функциональные добавки.
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	готовый состав - ок. 1,0 г/см ³ , концентрат - ок. 1,0 г/см ³
Готовность к эксплуатации	после очистки поверхности
Способ нанесения	валик, кисть, распыление
Расход рабочего раствора	100-300 г/м ² в зависимости от

типа и количества слоев обоев

Количество слоев	1 слой с сушкой 3-10 мин., при необходимости повторить
Условия применения	температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °С
Применение	внутри помещений
Морозостойкость	нет
Пожароопасность	нет
Условия хранения	от +5 до +25 °С
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке



НАЗНАЧЕНИЕ

Концентрированное средство для снятия обоев предназначено для снятия любых типов обоев. Проникает на глубину до 10 слоев, эффективно растворяет клей, делает старое покрытие мягким и податливым. Обеззараживает стены и предотвращает дальнейшее поражение стен и новых обоев грибами и плесенью. Нейтрализует запах затхлости. Не содержит агрессивные растворители, после использования не требует смывания.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Концентрат развести водой в соответствии с таблицей. Тщательно перемешать. Перед нанесением состава на виниловые, моющиеся и многослойные обои поверхность обработать металлической щеткой или грубой наждачной бумагой для улучшения проникновения состава.

Невлагостойкие обои: 0,5 л концентрата + 9,5 л воды
бумажные, акриловые = 100 м²

Влагостойкие обои: 0,5 л концентрата + 5 л воды =
флизелиновые, 55 м²
виниловые, фотообои

2. Нанести средство с помощью валика, кисти или разбрызгивающего устройства обильно и равномерно по всей обрабатываемой поверхности. Дать впитаться в зависимости от типа обоев от 3-х до 10-ти минут. Снять обои, используя шпатель или скребок. При необходимости повторить процедуру.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Применять только по назначению. При работе использовать

индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании средства на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При попадании внутрь немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.

