



Техническая информация

Удалитель плесени, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 43». Концентрат 1:1



1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удаляет грибок, плесень, мох, водоросли, слизистые и мыльные загрязнения;
- блокирует развитие плесени и микроорганизмов;
- содержит дезинфицирующий компонент;
- чистит плитку, обои, пластик, дерево;
- устраняет запахи;
- видимый эффект уже через 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:1
Состав	вода, гипохлорит натрия менее 5%, АПАВ менее 5%, стабилизатор. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	готовый состав - ок. 1,04 г/см ³ , концентрат - ок. 1,07 г/см ³

Готовность к эксплуатации после очистки поверхности, а при очистке древесины в саунах, банях, моечных - через 4 дня

Способ нанесения распыление, губка (щетка, скребок)

Расход рабочего раствора 100-200 г/м²

Количество слоев 1 слой с подсушкой от 10 мин. и более в зависимости от степени загрязнения

Условия применения температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °C

Применение внутри и снаружи помещений



Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание
Пожароопасность	нет
Условия хранения	от +5 до +25 °C
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BL 43 — это высокоэффективная композиция активных ионов хлора в качестве окислителей и каталитических веществ для ускорения действия препарата. Универсальная формула позволяет использовать GOLDBASTIK BL 43 для широкого спектра задач: как в качестве средства для удаления плесени, так и в качестве моющего средства с отбеливающим эффектом.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 43 — эффективное средство для удаления плесени, грибка, мха, водорослей, слизистых, мыльных и других глубоко въевшихся загрязнений с керамической плитки и стыков, обоев, пластика, дерева, бетона, гипсокартона, окрашенных поверхностей, искусственного и натурального камня, цоколя, бордюров, памятников и т. п. Содержит дезинфицирующий компонент, блокирует развитие плесени и микроорганизмов, удаляет запахи. Применяется для очистки внутренних и наружных стен зданий, ванных комнат, душевых кабин, эффективно очищает деревянные поверхности в банях и саунах, удаляет плесень и запахи в подвальных помещениях. Особенность: обладает сильным окислительным эффектом - видимый результат уже через 10 минут. Быстро разлагается без образования вредных веществ.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат необходимо развести водой в пропорции 1:1.

1. Удаление плесени: нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких

часов в зависимости от степени загрязнения. При необходимости промыть водой либо протереть мокрой губкой.

2. Удаление мха и лишайников: обильно, до полного впитывания, нанести непосредственно на пораженные участки, через несколько суток удалить остатки щеткой либо скребком.

3. Чистка кафеля, душевых кабин: нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Промыть водой либо протереть мокрой губкой.

4. Очистка древесины в саунах, банях, моечных: нанести на поверхность с помощью распылителя. Дать подействовать от 10 минут до нескольких часов в зависимости от степени загрязнения. Протереть мокрой губкой. Следует воздержаться от использования бань и саун в течение 3-4 дней до полного разложения и нейтрализации действующих веществ препарата.

Для предотвращения повторного поражения минеральных строительных материалов плесневыми грибами, мхами и лишайниками рекомендуется проведение антисептирования поверхности — обработка составом-антисептиком против плесени GOLDBASTIK BL 44. Данные защитные меры позволят предотвратить повторное развитие грибка, мха, плесени на срок до 10-ти лет и более при условии защиты от атмосферных осадков.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре при температуре не выше +25 °C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с удалителем плесени использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу и глаза, смыть большим количеством воды. В закрытых помещениях рекомендуется обеспечить вентиляцию и, по возможности, максимально сократить время пребывания в помещении. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.ru.