



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель
к бесконтактным выключателям
CS S20L-9-2
CS S20L-9-5**

**Паспорт
CS S20L-9-2(-5).000 ПС**

Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-RU.НА75.В.01361/21** от 08.10.2021 г.

Технические характеристики.

Тип контакта выключателя	Переключающий NPN
Напряжение питания, Ураб.	10...30 В DC
Максимальный рабочий ток, Iраб.	4А
Диапазон рабочих температур	-30 °С...+90 °С
Световая индикация:	Есть
- питание	зелёный
- режим работы	жёлтый
Кабель	4x0,34 мм ²
- CS S20L-9-2	L=2 м
- CS S20L-9-5	L=5 м
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом


Содержание драгметаллов, мг:

Золото	-
Серебро	-
Палладий	-

Комплект поставки:

Соединитель	1 шт.
Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре)	1 шт.

Цоколевка соединителя



Габаритный чертеж

