

Техническая информация



Готовый клей PUFAS GLASGEWEBE

Высококачественный готовый к применению обойный клей для всех видов стеклотканевых, текстильных, виниловых, тяжелых и специальных обоев, предназначенных для окрашивания. Экологически чистый, без растворителей, нейтральный по запаху. Обладает высокой клейкостью.

- Область применения:** Готовый клей PUFAS GLASGEWEBE используется для наклеивания различных видов обоев и грунтования поверхностей перед наклеиванием обоев внутри сухих помещений и помещений с умеренной влажностью (кухни, коридоры, жилые комнаты, офисные помещения).
- Технические данные:** Сырьевая основа: дисперсия, метилцеллюлоза, вода, добавки.
- Подготовка поверхности:** Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от загрязнений, пыли, масляных и жирных пятен и непрочно держащихся старых покрытий. Поверхности с сильной впитывающей способностью предварительно обработать грунтовками PUFAS или клеем, разбавленным водой в соотношении 1:2.
- Применение:** Готовый клей PUFAS GLASGEWEBE равномерно наносить кистью или специальным валиком горизонтальными движениями. Клей так же можно наносить способом, используя специальную машину для нанесения клея и нарезки обоев. При наклеивании виниловых и стеклообоев неразбавленный клей наносить на стену. В течении 10 минут после приклеивания клей сохраняет пластичность, что дает возможность корректировать положение обоев. После нанесения клея приложить обои и прогладить их резиновым валиком или шпателем. При наклеивании тяжелых структурных обоев под окраску на бумажной основе необходимо равномерно нанести клей на полотно обоев, сложить полотно пополам и выдержать 10-15 минут для пропитания и 5 минут для пропитания виниловых дуплексных обоев. При попадании клея на наружную поверхность сразу удалить клей влажной тряпкой.
- Расход:** до 6 м²/л в зависимости от вида обоев и пористости оклеиваемой поверхности.
- Меры предосторожности:** Пожаро – и взрывобезопасен. Не смешивать с другими клеями и растворителями. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды. При проведении работ использовать средства индивидуальной защиты) очки, перчатки, респираторы).
- Гарантийный срок годности:** 3 года с даты производства. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям стандарта при соблюдении условий транспортирования,
- Транспортировка и хранение:** Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия атмосферных осадков, тепла и прямых солнечных лучей. Клей МОРОЗОСТОЙКИЙ! Хранить при температуре от +5°C до +35°C. Транспортировать при температуре от -25°C до +35°C. После размораживания необходимо тщательно перемешать. Количество циклов заморзания не ограничено.
- Расфасовка:** Пластмассовое ведро 10 л.
- Номер артикула:** 10 л - 31003