

ЭФФЕКТИВНО  
ЗАЩИЩАЕТ ОТ  
ОТЛОЖЕНИЙ

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ  
ЛЮБЫХ  
МЕТАЛЛОВ И  
УПЛОТНИТЕЛЕЙ



ПОВЫШАЕТ  
ТЕПЛООТДАЧУ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
В ВИДЕ  
КОНЦЕНТРАТА

1:100

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Внешний вид

Жидкость от жёлтого  
до тёмно-коричневого цвета

### Упаковка

Пластиковая ёмкость 1 литр

### Основа теплоносителя


Любой

### Плотность, г/см<sup>3</sup>

1,1 – 1,2

## Технический паспорт на средство **CIPTEC® SHELL 701** ТУ 20.59.59-003-98436918-2023

### РЕЗУЛЬТАТ



ДО



ПОСЛЕ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Специальное концентрированное средство, предназначенное для замедления скорости коррозии и образования известковых отложений в системах отопления на гликолевых теплоносителях или воде

На внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов формируется защитный пассивирующий слой (плёнка), который предотвращает прямой контакт теплоносителя с материалом оборудования и трубопроводов, а также нейтрализует потенциальные центры кристаллизации отложений. Препятствует формированию газа в системе

### ОПИСАНИЕ

Смесь модифицированных сополимеров акриловой кислоты

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент применяется при заливке теплоносителя в новую систему отопления или заливке нового теплоносителя в систему после химической очистки, в пропорции 1:100 (средство:теплоноситель)

### БЕЗОПАСНОСТЬ



Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.

СИЗ: защитные очки, резиновые перчатки, защитная одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «В»).