



КРАСКА АКРИЛОВАЯ

SuperMatt

**СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ
ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**

- ✓ без бликов, маскирует дефекты поверхности
- ✓ влагостойкая, устойчива к многократному мытью
- ✓ с эффектом самоочистения
- ✓ содержит силиконовые добавки, препятствующие загрязнениям
- ✓ высокоукрывистая
- ✓ без запаха, экологичная
- ✓ долговечная: 30 лет внутри помещений

Краткое описание	Высококачественная краска на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Максимально укрывистая, с нейтральным запахом, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Создает гладкое совершенно матовое покрытие без бликов, визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки. Изготовлена по технологиям компании ABC Фарбен.
Состав	дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	белый/прозрачный
Блеск	совершенно матовый
Область применения	предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях – бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также для окрашивания фасадов зданий и сооружений. Подходит для деревянных поверхностей, ДВП, гипсокартона. Подходит для влажных помещений (ванная, сан.узел и др.) и для помещений с умеренной (гостиная, детская, спальня) и высокой (коридор, прихожая, кухня, холл) эксплуатационной нагрузкой.
Срок службы покрытия	30 лет - для внутренних работ, 10 лет - для наружных работ.
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения FARBITEX PROFI.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости материал можно разбавить водой, но не более 10% от объема краски.
Рекомендации по нанесению	- После отведения стыков и примыканий кистью, сразу же пройдите эти места небольшим валиком во избежание мазков от кисти. Тщательно подбирайте валики по длине ворса, так как каждый из них образует различную шагрень. - При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10%.
Расход	80-110 мл/м ² - база А, база С - 100-130 мл/м ² на один слой в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	От пыли - не более 1ч; межслойная сушка - 2 часа; Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования краски тара и ветошь с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	2,5л, 4,5л, 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru