

Рекомендованная частота вращения

Область применения	Ø 1 мм	Ø 3 мм	Ø 6 мм	Ø 10 мм	Ø 12 мм
Сталь < 60 HRC	70.000	60.000	45.000	30.000	22.000
	100.000	80.000	60.000	40.000	30.000
	макс. 120.000	макс. 100.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000
Закаленная сталь > 60 HRC	70.000	60.000	30.000	19.000	15.000
	90.000	80.000	45.000	30.000	22.000
	макс. 110.000	макс. 10.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000
Нержавеющая сталь	70.000	60.000	30.000	19.000	15.000
	90.000	80.000	45.000	30.000	22.000
	макс. 110.000	макс. 100.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000
Чугун	60.000	45.000	22.000	15.000	11.000
	100.000	80.000	60.000	40.000	30.000
	макс. 120.000	макс. 100.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000
Титан	70.000	60.000	30.000	19.000	15.000
	90.000	80.000	45.000	30.000	22.000
	макс. 110.000	макс. 100.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000
Алюминий, Пластик	70.000	60.000	15.000	10.000	7.000
	100.000	80.000	60.000	50.000	30.000
	макс. 120.000	макс. 100.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000
Медь, латунь, бронза	60.000	45.000	22.000	15.000	11.000
	100.000	80.000	60.000	40.000	30.000
	макс. 110.000	макс. 100.000	макс. 65.000	макс. 55.000	макс. 35.000