

Описание: Настенный усиленный кронштейн DSL предназначен для монтажа кабельных трасс на основе металлических лотках, стеклопластиковых или пластиковых каналах, а также трубопроводной продукции, отдельных силовых кабелей и элементов воздухопроводов. Кроме того кронштейн настенный усиленный DSL возможно использовать для организации настенных полочных конструкций.

Фиксация кронштейнов осуществляется на стеновую несущую поверхность, а также на настенный или потолочный профиль-стойку. Для крепления к потолочным страт-стойкам используются скользящие страт-гайки M10 и болты шестигранные M 10X20 (2 шт.). Возможно закрепить кронштейн на потолочном профиле с помощью болтов шестигранных 10X20, гаек шестигранных M10 и шайб усиленных кузовных M10. Крепление кабельного лотка, трубопроводов, кабельных линий к кронштейну DSL осуществляется с помощью метизных комплектов болтов NSM 6X10.

Материал: Оцинкованная сталь горячим способом погружения

Толщина цинкового слоя: F - Hot Dip Galvanized according to ČSN EN ISO 1461
цинковый слой 55 µm (min. 45 µm)

Наименование	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина основания, мм	Толщина полки, мм
DSL 200	KEL-DSL-200-F	234	45	130	4	2
DSL 300	KEL-DSL-300-F	334	45	150	4	2
DSL 400	KEL-DSL-400-F	434	45	150	4	2,5
DSL 500	KEL-DSL-500-F	544	45	170	4	2,5
DSL 600	KEL-DSL-600-F	644	45	170	4	2,5

