



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 8
Сертификат соответствия	№ РОСС RU.32623.OC03.02703
Срок действия сертификата	с 18.07.2023 по 05.07.2026
Сертификат выдан	ООО "КРЕП-КОМП"
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкер клиновой
Типоразмер продукции	12x100
Материал анкера	Сталь Q235
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Гайка м12 под ключ 19
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: анкер клиновой предназначен для сквозного монтажа тяжелых конструкций. Применение: бетон, природный камень, полнотелый кирпич. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер через деталь. Закрутить анкер.	
	

Материал основания	Бетон Б25 (без трещин)
Макс. толщина закрепляемого материала (мм)	15
Диаметр отверстия в детали (мм)	13
Диаметр резьбы	12
Диаметр сверла (мм)	12
Минимальная глубина анкеровки (мм)	50
Минимальная выдергивающая сила Nc, кН	4
Минимальная срезающая сила Nc, кН	3.8
Момент затяжки (Нм)	40-50
Минимальное расстояние между анкерами (мм)	100
Минимальное расстояние до края (мм)	100
Минимальная толщина бетонного основания (мм)	110

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.