



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Колодка (каучук). Торговый знак UNIV



**Арт. : 1323, 1788, 602231, 3034, 3033, 3035, 3043, 3044, 3045, 3072, 3073,
3074, 3082, 3083, 3084.**

**Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники."**

1. Назначение и область применения.

Электрические колодки ТМ UNIV могут быть использованы для производства удлинителей, а также, благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки внутри и снаружи производственных помещений.

2. Технические характеристики.

Срок службы	5 лет	Материал корпуса	каучук
Гарантийный срок	3 года	Степень защиты	IP44

артикул	Наименование	Номинальное напряжение	Частота тока	Номинальный ток	Максимальная нагрузка
1323	Колодка 3-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
1788	Колодка 2-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
602231	Колодка 4-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3034	Колодка 3-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3033	Колодка 2-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3035	Колодка 4-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3043	Колодка 2-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3044	Колодка 3-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3045	Колодка 4-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3072	Колодка 2-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3073	Колодка 3-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3074	Колодка 4-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3082	Колодка 2-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3083	Колодка 3-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт
3084	Колодка 4-х местная однофазная с заглушками "КОМПАКТ" (каучук)	~250 В	50 Гц	16А	3500 Вт

3. Комплектность.

- колодка в сборе - 1 шт.
- индивидуальная упаковка - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.

4. Условия эксплуатации.

Колодки предназначены для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающей среды, не превышающей 50°C, с нижним пределом температуры окружающего воздуха минус 40°C. В том числе в помещениях с повышенной влажностью, не отапливаемых помещениях, допускается установка розеток вне помещений под навесами, при условии защиты от атмосферных осадков.

Не допускается эксплуатация в помещениях с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химических агрессивных сред.

Срок службы не менее 5 лет (5 000 циклов).

5. Требования безопасности.

Запрещается:

- Эксплуатация в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 и 4;
- Эксплуатация и монтаж при наличии повреждений розетки и(или) ее составных частей;
- подключение вилки не совместимого типа, поврежденной вилки;
- подключение к неисправной электропроводке;
- осуществлять монтаж/демонтаж, разбирать розетку, проводить

обслуживание при наличии напряжения в коммутируемой цепи;
При появлении дыма, запаха горящей изоляции, характерном потрескивании немедленно обесточить точку подключения!

6. Инструкция по эксплуатации.

6.1 Извлечь колодку из упаковки.

6.2 Снять крышку со стороны гермоввода, открутив два самореза.

6.3 Срезать внешнюю секцию гермоввода таким образом, чтобы края отверстия плотно облегли подключенный кабель.

6.4. Подсоединить провода, поместив зачищенные концы жил в пазы контактных зажимов и затянуть винты.

6.5 Установить крышку и закрутить саморезы.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации.

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение колодки от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

7.2 Хранить колодки только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизуется как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации колодки - 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае обнаружения неисправности необходимо отключить изделие от предварительно обесточенной стационарной питающей сети и обратиться к квалифицированному специалисту.

Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на упаковке. Сведения о подтверждении соответствия требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) размещены на сайте изготовителя, адрес www.univ.su

Сделано в России.

Производитель: ООО "Электросервис", 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1
ред. 21.02.2023