

Светодиоды SMD

IP65

Алюминиевый корпус

Поворотная
скоба крепления

Номинальная мощность

10Вт/20Вт/30Вт/50Вт/70Вт/100Вт

Цветовая температура

6500K

Прожектор светодиодный серии СДО предназначен для наружного ландшафтного и архитектурного освещения: фасадов зданий, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, торговых комплексов и т.д..

Корпус из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное прозрачное закаленное стекло. Поворотная скоба крепления типа "Лира". Несъемный встраиваемый линейный блок питания.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205032033	5032033	СДО-10 10w 6500K GR IP65 230V	10	800	111x105x23	0,160	1/80
4895205032057	5032057	СДО-10 20w 6500K GR IP65 230V	20	1600	121x118x23	0,200	1/60
4895205032071	5032071	СДО-10 30w 6500K GR IP65 230V	30	2400	134x132x23	0,240	1/40
4895205032095	5032095	СДО-10 50w 6500K GR IP65 230V	50	4000	172x166x23	0,380	1/30
4895205032859	5032859	СДО-10 70w 6500K GR IP65 230V	70	5600	212x184x25	0,570	1/20
4895205033641	5033641	СДО-10 100w 6500K GR IP65 230V	100	8000	239x208x26	0,660	1/10

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

2 года

30000 часов