



до 134
лм/Вт



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП14 STD


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40000 часов
- ◆ Модификации с блоком аварийного питания на 1 час
- ◆ Установка накладным или подвесным способом при помощи металлических клипс
- ◆ В комплекте 2 герметичных кабельных ввода

Предназначены для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т. д.



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
32	4300 (4100)	1262	124	85
36	4800 (4400)	1262	124	85
54	7000 (6400)	1262	124	85
72	9000 (8600)	1262	124	85

*— С прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем).

PF

>0,9



CRI≥80



Kp<5%



AC 230 В,
50 Гц



II класс
защиты



−20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



У2 /
УХЛ4 (с БАП)



IP65



40 000 ч

ДСП14-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000К/5000К/6500К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1 (1 час))
- габариты (0 — 1262x124x85 мм)

