

Техническая информация

PUFAPRO Бетон-контакт для наружных и внутренних работ.



Адгезионное средство для оснований со слабой впитывающей способностью. Средство для подготовки различных оснований перед нанесением штукатурки и других отделочных материалов.

Область применения:

PUFAPRO БЕТОН-КОНТАКТ предназначен для выравнивания впитывающей способности основания и создания адгезионного слоя на гладких, плотных, невпитывающих основаниях. Создает на гладких поверхностях тонкий шероховатый слой кварцевого песка. Подходит для обработки таких поверхностей как: гладкий литой бетон, пенополистирольные плиты, фанера, плиты OSB и ДСП. Используется в качестве грунтовки перед штукатуркой, облицовкой плиткой, для создания адгезии на гладких, плотных основаниях внутри помещений (бетон, кирпич, ацеид и т.д.) Оптимально для подготовки основания перед нанесением штукатурки.

Технические данные:

Состав: акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загуститель, целевые добавки, мелкофракционный кварцевый песок.

Расход: 200-250 г/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной без отложений, загрязнений и масляных пятен. Отслаивающиеся слои штукатурки удалить.

Преимущества:

Эластичность, прочность, хорошая адгезия, не расслаивается, водостойкость, паропроницаемость.

Применение:

PUFAPRO БЕТОН-КОНТАКТ перед нанесением хорошо размешать для равномерного распределения наполнителей. Наносить валиком с коротким ворсом или кистью. Штукатурку наносить после высыхания (не ранее 12 часов).

Рекомендации: Не применять при температуре ниже +5°C! Инструменты промыть водой сразу после работы.

Важно: не разводить водой. Защита от УФ-лучей акрилатных связующих добавок и от обеспыливания грунтовки происходит с последующими нанесениями слоев штукатурки, шпатлевки, краски и т.д.

Хранение и транспортировка:

Хранить емкость в герметично закрытой таре от +5°C до +30°C, отдельно от пищевых продуктов. Допускается заморозка.

Транспортировать допускается при температуре не ниже -40°C

Продукт морозостойкий. Морозостойкость: не более 5-и циклов заморозки-разморозки.

Срок годности - 36 мес. со дня изготовления в заводской упаковке.

Расфасовка:

П/э ведро – 5 кг, 10 кг, 20 кг

Номер артикула:

5 кг – 776004, 10 кг – 775011, 20 кг – 775012.

Штрих код:

5кг – 4657793411436,
10кг – 4657793411351, 20 кг – 4657793411368.