

Смазка высокотемпературная OPTIMA Thermo EP 2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка высокотемпературная комплексная литиевая Clinch OPTIMA Thermo EP 2 – пластичная смазка на основе минерального базового масла и комплексного литиевого загустителя с добавлением противозадирных, противоизносных, антиокислительных присадок и адгезионно-демпфирующих компонентов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для универсального применения в подшипниках качения и скольжения, узлах и агрегатах, работающих в широком диапазоне температур. Диапазон рабочих температур от -40 °С до +180 °С.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Обладает высокими антиокислительными свойствами.
- Высокое сопротивление износу.
- Хорошая адгезия к металлическим поверхностям трения.
- Совместима с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями.
- Хорошая прокачиваемость.

УПАКОВКА

- Картридж 0,375 кг (арт. 34047)
- Евроведро 18 кг (арт. 34048)
- Бочка 180 кг (арт. 34049)

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 5 лет в таре производителя. Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от -40 °С до +40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Цвет	синий	визуально
Внешний вид	однородная масса	визуально
Тип загустителя	Комплексный литиевый	–
Температура каплепадения, °С, не ниже	280	ГОСТ 6793
Класс консистенции по NLGI	2	–
Пенетрация, 0,1 мм	265-295	ГОСТ 5346
Коллоидная стабильность, %, не более	12	ГОСТ 7142
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	180	ГОСТ 33-2000
Испытание на коррозию на пластинах из стали	Выдерживает	ГОСТ 9.080
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при плюс (20±5) °С: – критическая нагрузка Р _к , кгс, не менее – нагрузка сваривания Р _с , кгс, не менее – показатель износа Д _и при осевой нагрузке 40 кгс м продолжительно-сти испытания 1 час, мм, не более	94 299 0,65	ГОСТ 9490

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 62В, оф. 13.

Тел.: +7 (4852) 63-71-51

Отдел технической поддержки: support@accord76.ru