TS8-L12-ACCU



WIRELESS


С В Е Т И Л Ь Н И К АККУМУЛЯТОРНЫЙ

с датчиком движения и освещенности, диммером

Сенсорная кнопка регулировки яркости и переключения блоков подсветки

Датчик движения и освещенности

Матовый плафон для создания комфортного рассеянного света







42 mm 89 mm 88 mm Магнитное крепление с клеевым слоем для фиксации на гладких поверхностях

Разъем Micro-USB для зарядки

Дополнительная подсветка; матовое покрытие; комфортное, приятное свечение

Характеристики источника питания

• Питание светильника литиевый аккумулятор, 500мАч

Общие характеристики

- Вес светильника 91 г
- Материал корпуса: АБС-пластик
- ІР20 класс пылевлагозащиты

Характеристики источника света

- 26 SMD светодиодов
- Цветовая температура: 3000К

Выключатель / переключатель режимов

- Два варианта подсветки:
 - Фронтальный свет
 - Фоновый свет (светодиоды на тыльной стороне)
- Режимы работы:
- Постоянное свечение
- Автоматический режим. Включается при появлении движущегося объекта в «зоне видимости». Дистанция срабатывания датчика движения 3-5 м. Автоматическое выключение происходит через 25 сек. Угол обнаружения датчика движения 120°

