

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с прожекторами светодиодными (далее по тексту - «изделие»), их правильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением и техническим обслуживанием.

Эксплуатацию прожектора светодиодного осуществлять в строгом соответствии с данным руководством (далее по тексту - «РЭ»).


Таблица 1. **1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Наименование изделия:	прожектор светодиодный
Назначение:	Наружное и внутреннее освещение зданий и сооружений, ландшафтное освещение, реклама, культурные объекты и т.д.
Назначенный срок службы:	не менее 50 000 часов
Производитель:	Ningbo Luxson Lighting Co.,Ltd Нингбо Люксон Лайтинг Ко., Лтд
Адрес производителя:	No.616 Qingqing Road, Zhenhai Economic Development Zone, Ningbo, China, 315221 No. 616 Чингцинг Роад, Жэньхай Экономик Девелопмент Зоун, Нингбо, Чайна, 315221
Импортер в РФ:	ООО «ВКЛ ИМПОРТ» 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис № 409 www.svetservis.ru


Таблица 2. **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование изделия	VLF8-10-6500-B/G	VLF8-20-6500-B/G	VLF8-30-6500-B/G	VLF8-50-6500-B/G	VLF8-70-6500-B
Изображение изделия					
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	70 Вт
Размеры, мм	78x70x33	102x83x29	122x94x29	148x114x29	184x144x31
Цвет корпуса	черный/серый				черный
Кол-во/тип светодиодов	12/SMD	24/SMD	24/SMD	48/SMD	60/SMD
Материал корпуса	литой алюминий				
Материал рассеивателя	стекло				
Световой поток	1200 Лм	2400 Лм	3600 Лм	6000 Лм	8400 Лм
Цветовая температура	6500 К				
Диапазон входного напряжения	165-265 В				
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 70				
Класс энерго-эффективности	A+				
Степень защиты	IP65				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Угол рассеивания светового потока	120°				
Температура эксплуатации	от -40°C до +40 °C				
Коэффициент пульсации	≤ 2 %				
Срок службы	не менее 50 000 часов				
Гарантия	2 года				
Коэффициент мощности	0,7	0,8	0,95		
Световая отдача	120 Лм/Вт				


3 ДИАГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА




VLF8-10-6500-B/G




VLF8-20-6500-B/G



VLF8-30-6500-B/G



VLF8-50-6500-B/G



VLF8-70-6500-B/G

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входят:

- прожектор светодиодный - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

5.1. Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2. Перед установкой необходимо удостовериться в соответствии напряжения питающей сети и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3. Запрещено подключение изделия к поврежденной электропроводке.

5.4. Эксплуатация изделия возможна только при подключенном защитном заземлении.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед тем, как приступить к обслуживанию, убедитесь что электропитание отключено.

6.2. Эксплуатация поврежденного изделия запрещена!

6.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.4. Эксплуатация изделия допустима только вдали от горячих и легковоспламеняющихся предметов, химически активной среды.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

7.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

7.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

8. ХРАНЕНИЕ

8.1. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

8.2. Во время хранения и транспортировки необходимо беречь изделие от ударов.

8.3. Хранение осуществляется в оригинальной упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С и относительной влажности 60-70%.

8.4. Дата изготовления: см. гарантийный талон.

8.5. Срок хранения: 3 года.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантия действует в течение 2 лет с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	