



ROX FSG 100

Термостойкая силиконовая смазка

ОПИСАНИЕ

Силиконовая смазка на основе загущенного кремнийорганического масла, содержит комплекс противозадирных и антиокислительных присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Узлы и уплотнения гидравлических и пневматических систем
- Изоляция и герметизация электрических контактов, включая кабельные соединения.
- Запорно-регулирующая арматура, включая резьбу и резиновые и пластиковые сальники.
- Смазка ненагруженных подшипников в пищевой промышленности.
- Герметик и смазка для клапанов холодной и горячей воды, в системах обогрева транспортных средств или в контурах охлаждения
- Смазка колец круглого сечения и резиновых уплотнений при монтаже и эксплуатации
- Смазка пластмассовых деталей

ОТРАСЛИ

- Подшипники автотехники
- Подшипники электродвигателей
- Машиностроение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без запаха и вкуса
- Высокая эффективность благодаря отличной адгезии на любых материалах
- Нейтральность по отношению к пластмассам и эластомерам
- Высокая долговременная стабильность без высыхания, затвердевания и затекания
- Стойкость к воде, ацетону, этанолу, этиленгликолю, глицерину и метанолу.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Прозрачная белесая однородная мазь
Температура каплепадения, °С, не ниже	260
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	3,0
Склонность к сползанию при температуре 200 °С	Выдерживает
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	230- 280
Испаряемость при 100°С, %	0,2
Кинетическая вязкость при + 25°С, м ² /с	1000

УПАКОВКА

Банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru