



ШЛАНГ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ

Назначение продукции

Используются совместно с компрессорным оборудованием для соединения с пневмоинструментом.

Модель	PH01	PH02	PH03	PH04	PH05	PH06	PH07	PH08	PH09	PH10
Длина, м	5	10	15	20	5	10	15	20	10	15
Внутренний диаметр, мм	6	6	6	6	8	8	8	8	6	6
Наружный диаметр, мм	8	8	8	8	12	12	12	12	8	8
Рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Максимально допустимое давление, бар	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Рабочая температура от -30°C до +70°C

Основные меры безопасности

Присоединив шланг к компрессору, следует кратковременным незначительным давлением продуть шланг сжатым воздухом, при этом струю воздуха направлять только вверх. Свободный конец шланга при продувке должен быть закреплен. До начала работы необходимо проверить плотность присоединения шланга к пневмоинструменту и к компрессору.

Во время работы следите, чтобы не было утечки воздуха в местах присоединения шланга к пневмоинструменту и к компрессору.

Предохраняйте шланг от механических повреждений и соприкосновения с горячими и масляными поверхностями или предметами, следите, чтобы шланги не пересекались с транспортными коммуникациями, тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов. В случае срыва шланга немедленно выключить подачу сжатого воздуха.

Запрещается прекращать подачу воздуха путем переламывания шланга или завязывания его узлом, применять шланги с дефектами, а также выполнять их подмотку изоляционной лентой и другими материалами. По окончании работы выключите компрессор и отсоедините шланг от пневмоинструмента и компрессора, протрите шланг и смойте его в кольцо.

Монтаж

Для того, чтобы правильно подсоединить шланг к пневмоинструменту и к компрессору используйте специальные быстрые съёмы - на шланг и на краскопульт – “Маму и Папу”. “Папа” обычно идет в комплекте с пневмоинструментом.

Рекомендации по утилизации

Не выбрасывайте изделие и принадлежности вместе с бытовым мусором. Отслужившие свой срок изделия, принадлежности следует сдавать на экологически чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям экологической безопасности.

Дата производства: 04.2024 года. Срок службы 2 года.

Изготовитель: Hangzhou Haikuo Rubber&Plastic Products Co. Ltd., No.206 Zhenhua R.D Xihu Sicene&Technology Park, Hangzhou, Китай
Тел: 86-571-85390785 Факс: 86-571-85777986

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер):
ООО «Альфасад», РБ, г. Минск, ул. Пономаренко,
41, ком. 206, Тел. (017) 388-41-88 (городской)