



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER TRANSMISSION FLUID ATF ZF-LINE 8 (GREEN)

Синтетическое масло для автоматических коробок передач

Описание продукта

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники, ее превосходную защиту и экономию топлива на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

ZF Lifeguard 8 (8HP, 9HP)

BMW 83222305397, 83222152426, 83222289720

ATF L12108

Land Rover LR023288, LR023289

Fiat 9.55550-AV5

VW/Audi G 060 162 (A1, A2, A6)

Acura ATF Type 3.0 / 08200-9016 A

Honda ATF Type 3.1 / 08200-9017

ZF TE-ML 11A, 11B

Область применения

Автоматические коробки передач легковых и грузовых автомобилей, требующих жидкости ATF высокой вязкости. Продукт разработан для удовлетворения требований широкого перечня производителей АКПП и автомобилей с учетом требований ZF Friedrichshafen AG к 8-и ступенчатым автоматическим трансмиссиям.

Преимущества

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала, а также позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Низкое пенообразование обеспечивает более эффективную смазывание трущихся элементов системы и эффективный теплоотвод продлевая срок службы техники.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет продукта	-	Зеленый
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	844
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	154
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	10500
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-50

18.06.2024 Стр. 1/1

Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

606002, Россия, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В

www.mozeroil.ru
тел.: (8313) 36-59-30

© Все права защищены.
MOZER – Простое решение для Вашего оборудования.