



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER TRANSMISSION FLUID ATF VI

Синтетическое масло для автоматических коробок передач

Описание продукта

Полностью синтетическое низковязкое масло для автоматических коробок передач, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники, ее превосходную защиту и экономию топлива на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

GM DEXRON VI	BENTLEY OIL PY112995PA
AISIN WARNER AW-1	CHRYSLER 68157995AA
DSI H 6-SPEED TRANSMISSION	FORD MERCON LV / SP
ZF LIFEGUARD FLUID 8	JAGUAR FLUID 8432
HYUNDAI/KIA SP-IV / SPH-IV	LAND ROVER LR0022460 / TYK 500050
HONDA ATF DW-1	BMW M-1375.4
MAZDA FZ	MB 236.12 / 236.14 / 236.15 / 236.41
MITSUBISHI SP-IV / ATF J-2	VW G 055 005 / G 055 162 / G 055 540 / G 060 162
NISSAN MATIC S	MASERATI 231603
NWS-9638	SAAB 93 165 147
TOYOTA TYPE WS	

Область применения

Автоматические коробки передач легковых и грузовых автомобилей, требующие применения масел уровня Dexron VI, а также гидроусилители рулевого управления. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей АКПП.

Преимущества

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала, а также позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Низкое пенообразование обеспечивает более эффективную смазывание трущихся элементов системы и эффективный теплоотвод продлевая срок службы техники.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет продукта	-	Красный
Плотность при 20 °C, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	844
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	6,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	154
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	10800
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	212
Температура застывания, °C	ASTM D97	-50

07.06.2024 Стр. 1/1

Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

606002, Россия, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В

www.mozer-oil.ru
тел.: (8313) 36-59-30

© Все права защищены.
MOZER – Простое решение для Вашего оборудования.