



**Силиконовое уплотнение
для дискового затвора**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Характеристики:

Тип:	уплотнение
Материал:	EPDM (чёрный)
Рабочее давление, Бар:	16
Стандарт:	DIN
Рабочая температура, °C:	от -40°C до +150°C

Размер, мм	EPDM (чёрный)	Наруж. диаметр	Внутр. диам	Ширина	Диаметр отверстия под шток	Буртик
DN25	TLSDG25EP	39,7	25,8	21,8	9,5	3,7
DN32	TLSDG32EP	48,6	32,0	22,2	9,6	3,3
DN40	TLSDG40EP	55,3	38,5	22,9	9,4	3,7
DN50	TLSDG50EP	67,6	50,1	23,7	9,4	3,4
DN65	TLSDG65EP	84,7	65,6	28,1	12,5	4,8
DN80	TLSDG80EP	100,4	80,9	30,9	12,5	4,9
DN100	TLSDG100EP	120,3	100,3	32,0	12,5	4,8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) **уплотнения**, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)