

ОПИСАНИЕ:

Состав с уникальным раскоксовывающим действием для профессиональной безразборной промывки форсунок всех типов дизельных систем впрыска от смолисто-лаковых загрязнений и углеродистых отложений. Предназначена для применения со специальными промывочными станциями.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Восстанавливает факел распыла форсунок
- Раскоксовывает днища поршней, компрессионные и маслосъемные кольца, впускные клапаны
- Уменьшает расход топлива
- Устраняет неровную работу двигателя на холостых и малых оборотах
- Облегчает холодный запуск
- Содержит смазывающие компоненты для ТНВД
- Устраняет рывки при разгоне, замедленную реакцию на нажатие педали акселератора и дымность двигателя, вызванные загрязнением топливной системы
- Понижает токсичность выхлопных газов (CO и CH)
- Безопасен для катализатора, сажевого фильтра и свечей накаливания
- Содержит запатентованный пакет моющих присадок LAVR DSP/DET™
- Проведение процедуры не требует демонтажа форсунок
- Не требует замены масла
- Состав безопасен для любых видов промывочных станций
- Подходит для всех типов систем впрыска дизельных двигателей
- Одна упаковка рассчитана на промывку двигателей объемом до 2,5 л

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость светло-желтого цвета с желто-зеленой флуоресценцией

Плотность: при 20°C, г/см³: 0,8-0,9

Механические примеси: отсутствуют

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Промывка дизельных систем впрыска двигателей любого типа: common rail, насос-форсунок и прочих.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20 – 30 тысяч километров пробега. Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможно появление осадка. Перед применением прогреть жидкость до комнатной температуры. **НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!**

1. Тщательно встряхнуть банку.
2. Подключить промывочную станцию и залить состав.
3. Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу в течение 10 – 15 минут.
4. Заглушить двигатель на 10 – 15 минут для растворения отложений.
5. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2000 об/мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма и не вдыхать пары. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Избегать попадания на лакокрасочные покрытия. Беречь от детей. Срок годности 36 месяцев. Хранить в вертикальном положении при температуре от -30 до +30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭТ Art. Ln2002

