



Toll Free: 87 PERMATEX
(877-376-2839)

10 Columbus Blvd., Hartford,
Connecticut 06106

6875 Parkland Boulevard, Solon
Ohio 44139

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Copper Anti-Seize Lubricant МЕДНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА ПРОТИВ ЗАЕДАНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Permatex® Медная высокотемпературная смазка против заедания, является высококачественным смазывающим материалом с добавлением меди, предназначенным для предотвращения заедания и смазки резьбовых соединений. Содержит высокий процент микроскопических хлопьев меди в полусинтетической смазывающей основе, содержащей высококачественные ингибиторы ржавчины и коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Permatex® Медная высокотемпературная смазка против заедания специально разработана для обработки нержавеющей стали или подобных сплавов. Защищает резьбовые зажимы и соединители от перегрева, замораживания, износа или заедания при температурах от -34 °C (-30°F) до 982 °C (1800°F). Может быть использована в насосах, датчиках, клапанных механизмах, гайках и болтах, подверженных экстремальному воздействию высоких температур. Permatex® Медная высокотемпературная смазка против заедания также обеспечивает хорошую электрическую проводимость.

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Резьба свеч зажигания в алюминиевой головке блока цилиндров
- Выпускной коллектор и болты двигателя
- Кислородные датчики
- Датчики детонации
- Болты кожуха термостата
- Штуцер топливного фильтра
- Соединения проводов аккумуляторной батареи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед обработкой очистите поверхности.
2. Для достижения лучшего результата наносите продукт на чистые, предварительно высушенные поверхности.
3. Очистите поверхности при помощи Очистителя деталей тормоза Permatex® Brake & Parts Cleaner.
4. Удалите ржавчину с поверхности при помощи металлической щетки.
5. Нанесите Смазку на детали, нуждающиеся в обработке.
6. Соберите детали, прилагая обычный момент затяжки.
7. Удалите излишки продукта.

ОЧИСТКА

1. Очистите части с помощью одноразового полотенца.
2. Очистите руки при помощи очистителей рук Permatex®.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

	Типичное значение
Химический тип	Смазка консистентная
Внешний вид:	Металлическая паста медного цвета
Запах	Нефтяной
Удельный вес, г/мл	1,2
Рабочая температура, °C (°F)	от -34(-30) до 982(1800)
Вязкость, сПз	200,000 (базовая)
Температура вспышки, °C	149(300)
NFPA 704 Уровень горючести	1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в механизмах или системах, использующих чистый кислород и/или кислород в примесях, а также не должен использоваться в качестве смазки для хлора или других сильных окислителей.

Для более подробного ознакомления с условиями хранения и использования обратитесь к MSDS.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Идент. №	Упаковка
09126	Тюбик 28г на блистере
09128	Бутыль 226г со щеточкой
31163	Бутыль 454 г со щеточкой

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Идеальные условия хранения продукта обеспечиваются в сухом и прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +8 до +28 °C, если в инструкции по пользованию продукта не содержится иных указаний. Оптимальное хранение осуществляется при температуре от +8 до +18 °C. Во избежание порчи продукта не выливайте остатки неиспользованного клея обратно в оригинальную тару.

Примечание :

Вышеприведенные сведения проверены опытным путем и несут исключительно информативный характер. Мы снимаем с себя любую ответственность за отрицательные результаты при неправильном использовании продукта. **Особо подчеркиваем, что Permatex, Inc., не дает какие бы-то ни было гарантии, явные или подразумеваемые, в т.ч. гарантии коммерческой выгоды реализации нашего продукта или его удобства в использовании для решения специфических задач, касающихся практики продаж или использования продукции Permatex, Inc., а также снимает с себя ответственность за любые случайные повреждения, ставшие следствием каких-либо действий, в т.ч. за потерю прибыли.**

Не является спецификацией продукта. Технические данные, содержащиеся здесь, предназначены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с департаментом технической службы PERMATEX, INC. для помощи и рекомендаций для Вашего конкретного применения. PERMATEX, INC., HARTFORD SQUARE NORTH, 10 COLUMBUS BOULEVARD, HARTFORD, CT 06106 PHONE - (1-877PERMATEX)