

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE UNIVERSAL 4T 15W50
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 15W50

LAVR[®]
MOTOLINE

09/2024

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для мотоциклов с высокопроизводительными двигателями, соответствующими требованиям API SM или ниже и JASO MA/MA2. Разработано с учетом работы с «мокрым» и «сухим» сцеплением, а также жидкостным или воздушным охлаждением. Гарантирует надежную работу двигателя в любых условиях эксплуатации, включая высокие температуры, длительные поездки, городское движение и внедорожные условия. Рекомендуется применять в мототехнике европейских, японских, азиатских и других производителей.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Поддерживает стабильную масляную пленку при высоких нагрузках и температурах
- Гарантирует защиту двигателя и КПП в суровых условиях эксплуатации
- Отличные моюще-диспергирующие свойства способствуют чистоте двигателя
- Высокая стойкость к испарению

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	API SM JASO MA-2
Класс вязкости, SAE J 300	15W-50
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445	131,08 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445	18,18 мм²/с
Индекс вязкости, ASTM D2270	155
Испаряемость по NOACK, ASTM D 5800-21	5%
Температура вспышки, ASTM D 92	243°C
Температура застывания, ГОСТ 20287	-42°C
TBN (щелочное число), ASTM D 2896	9,08 мг KOH/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания

изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до +40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7739

4 L ПЭ канистра Art. Ln7740



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru