

ANTIFREEZE MOZER G11 EURO -40°C зеленый

Гибридный антифриз

Описание продукта

ANTIFREEZE MOZER G11 EURO - охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля, очищенной воды, пакета присадок, красящего пигмента. Эффективно защищает от коррозии и загрязнений все части системы охлаждения. Безопасен для всех автомобильных запчастей, с которыми может контактировать. Антикоррозионные присадки состоят из неорганических и органических соединений (гибридная технология).

Соответствует требованиям

ГОСТ 28084	• Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT	• BMW LC-87	• MTU MTL 5048
ГОСТ 33591	(VW TTL 774-C)	• Ford ESD M97B49-A	• Volvo Trucks TR-1286083-002
SAE J1034	• Mercedes-Benz (325.0/325.2)	• Opel GME L1301	• ABT0BA3, ГАЗ
ASTM D3306	• MAN (324 Typ NF)	• Mitsubishi	• Liebherr LH-00-COL3A
	• Cummins 85T8-2	• Daewoo	

Область применения

Применяется в контурах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Антифриз идеален для высокофорсированных двигателей, в том числе с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха (интеркулером).

Рекомендацию по применению

Антифриз готов к использованию и не требует разбавления. Смешивание с другими охлаждающими жидкостями не рекомендуется и допускается только в случаях крайней необходимости на непродолжительное время. Чтобы обеспечить максимальную защиту системы охлаждения рекомендуется полностью слить отработанный антифриз из системы охлаждения. При наличии отложений, накипи рекомендуется произвести промывку системы специальными промывочными средствами в соответствии с рекомендациями производителя техники. После промывки и нейтрализации промывочных средств необходимо тщательно промыть водой систему охлаждения, залить в систему антифриз, запустить двигатель и прогреть его с включенным отоплением, после чего долить антифриз.

Преимущества

Превосходная защита металлических элементов охлаждающей системы от коррозии

Отличная совместимость с уплотнителями из эластомеров продлевает срок их службы

Не содержит нитритов и аминов, предотвращая возможность канцерогенного воздействия при эксплуатации и коррозионной активности при высоких температурах

Эффективно борется с образованием отложений и поддерживает чистоту контура охлаждения

Не содержит метанола и других алифатических спиртов

Выдающиеся антипенные характеристики обеспечивают максимально эффективную теплопередачу и охлаждение двигателя

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение	
Внешний вид	ГОСТ 28084 п. 4.1	Прозрачная однородная зеленая жидкость	
Плотность при 20 °C, г/см ³	ГОСТ 18995.1	1,078	
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084 п. 4.3	-42	
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² сут.	ГОСТ 28084 п. 4.5	Медь - 0,041 Латунь - 0,02 Сталь - 0,026	Чугун - 0,008 Алюминий - 0,046 Припой - 0,026
Вспениваемость:			
- объем пены, см ³	ГОСТ 28084 п. 4.6	24	
- устойчивость пены, сек		1,26	
Набухание резины, %	ГОСТ 28084 п. 4.7	3,7	
Водородный показатель (pH) при 20°C	ГОСТ 22567.5	7,8	
Щелочность, см ³	ГОСТ 28084 п. 4.9	13,9	
Температура кипения, °C	ГОСТ 33594	108	