



Резак газокислородный инжекторный «ИНКО»

ПАСПОРТ
РГ-01.00.00 ПС

Назначение

Резак универсальный газокислородный инжекторный «ИНКО» предназначен для ручной газокислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных, низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Универсальная конструкция резака позволяет без замены рабочих элементов применять следующие газы:

- ацетилен;
- пропан;
- МАФ.

Параметры резака соответствуют резаку средней мощности РЗ по ГОСТ 5191 79 (ТУ 3645-004-53857930-2010) климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150 69. Причем, при работе резака с использованием ацетилена допустимый диапазон температур окружающей среды от -40°C до +40°C, а при использовании пропана от -20°C до +40°C.

Технические характеристики

Марка резака	Дополн-ое обозначение	Маркировка мундштуков		Толщина разрезаемого металла, мм	Кислород		Расход горючего газа, нм³/час
		Наружный	Внутренний		Давление, кг/см²	Расход, нм³/час	
ИНКО-100	РЗП	1АП	1АП-1	5 - 25	4	6	0,4-0,6
			1АП-2	25 - 50	6	10	0,5-0,8
			1АП-3	50 - 100	8	15	0,6-0,9
ИНКО-200	РЗП-01	2АП	2АП-1	25 - 50	6	10	0,5-0,8
			2АП-2	50 - 100	8	15	0,6-0,9
			2АП-3	100 - 200	10	26	0,7-1,0
ИНКО-300	РЗП-02	3АП	3АП-1	50 - 100	8	15	0,6-0,9
			3АП-2	100 - 200	10	26	0,7-1,0
			3АП-3	200 - 300	12	40	0,6-1,2

Давление на входе в резак:

• Ацетилена	0,01-0,1 кг/см²
• Пропан-бутана	0,2 кг/см²
Присоединительные размеры штуцеров резака	M16x1,5
Диаметр газовых каналов ниппелей шланговых	5-7 мм
Масса резака	0,8-1,3 кг
Габариты резака:	
• Стандартный наконечник, мм	500x55x170
• Средний наконечник, мм	850x55x170
• Удлиненный наконечник, мм	1000x55x170



Резак газокислородный инжекторный «ИНКО»

ПАСПОРТ
РГ-01.00.00 ПС

Назначение

Резак универсальный газокислородный инжекторный «ИНКО» предназначен для ручной газокислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных, низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Универсальная конструкция резака позволяет без замены рабочих элементов применять следующие газы:

- ацетилен;
- пропан;
- МАФ.

Параметры резака соответствуют резаку средней мощности РЗ по ГОСТ 5191 79 (ТУ 3645-004-53857930-2010) климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150 69. Причем, при работе резака с использованием ацетилена допустимый диапазон температур окружающей среды от -40°C до +40°C, а при использовании пропана от -20°C до +40°C.

Технические характеристики

Марка резака	Дополн-ое обозначение	Маркировка мундштуков		Толщина разрезаемого металла, мм	Кислород		Расход горючего газа, нм³/час
		Наружный	Внутренний		Давление, кг/см²	Расход, нм³/час	
ИНКО-100	РЗП	1АП	1АП-1	5 - 25	4	6	0,4-0,6
			1АП-2	25 - 50	6	10	0,5-0,8
			1АП-3	50 - 100	8	15	0,6-0,9
ИНКО-200	РЗП-01	2АП	2АП-1	25 - 50	6	10	0,5-0,8
			2АП-2	50 - 100	8	15	0,6-0,9
			2АП-3	100 - 200	10	26	0,7-1,0
ИНКО-300	РЗП-02	3АП	3АП-1	50 - 100	8	15	0,6-0,9
			3АП-2	100 - 200	10	26	0,7-1,0
			3АП-3	200 - 300	12	40	0,6-1,2

Давление на входе в резак:

• Ацетилена	0,01-0,1 кг/см²
• Пропан-бутана	0,2 кг/см²
Присоединительные размеры штуцеров резака	M16x1,5
Диаметр газовых каналов ниппелей шланговых	5-7 мм
Масса резака	0,8-1,3 кг
Габариты резака:	
• Стандартный наконечник, мм	500x55x170
• Средний наконечник, мм	850x55x170
• Удлиненный наконечник, мм	1000x55x170

Меры предосторожности при работе с резаком

При производстве сварочных работ с резаком необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Требуется применять средства индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051 с интегральной величиной акустического эффекта не менее 13 dB.

Комплект поставки

 ИНКО-100		 ИНКО-200		 ИНКО-300	
Резак «ИНКО-100»	1 шт	Резак «ИНКО-200»	1 шт	Резак «ИНКО-300»	1 шт
Ниппель шланговый	2 шт	Ниппель шланговый	2 шт	Ниппель шланговый	2 шт
Гайка накидная М16х1,5	1 шт	Гайка накидная М16х1,5	1 шт	Гайка накидная М16х1,5	1 шт
Гайка накидная М16х1,5 левая	1 шт	Гайка накидная М16х1,5 левая	1 шт	Гайка накидная М16х1,5 левая	1 шт
Мундштук наружный 1АП	1 шт	Мундштук наружный 2АП	1 шт	Мундштук наружный 3АП	1 шт
Мундштук внутренний 1АП-1	1 шт	Мундштук внутренний 2АП-1	1 шт	Мундштук внутренний 3АП-1	1 шт
Мундштук внутренний 1АП-2	1 шт	Мундштук внутренний 2АП-2	1 шт	Мундштук внутренний 3АП-2	1 шт
Мундштук внутренний 1АП-3	1 шт	Мундштук внутренний 2АП-3	1 шт	Мундштук внутренний 3АП-3	1 шт
Паспорт резака	1 шт	Паспорт резака	1 шт	Паспорт резака	1 шт

Примечание: возможно комплектование дополнительными мундштуками по желанию заказчика.

Гарантийное обязательство

Гарантия на все виды продукции - 12 месяцев при условии правильной ее эксплуатации с соблюдением технических норм.

Свидетельство о приемке

Резак «Инко» изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 5191 79 (ТУ 3645-004-53857930-2010) и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания" Цех газопламенной аппаратуры	Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Металлургов, дом 31, корп. "Б" Телефон/факс: (351) 726-10-03 Сот. телефон: 8 912 326 10 03 E-mail: info@incompany.su Сайт: http://incompany.su
---	---

Меры предосторожности при работе с резаком

При производстве сварочных работ с резаком необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Требуется применять средства индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051 с интегральной величиной акустического эффекта не менее 13 dB.

Комплект поставки

 ИНКО-100		 ИНКО-200		 ИНКО-300	
Резак «ИНКО-100»	1 шт	Резак «ИНКО-200»	1 шт	Резак «ИНКО-300»	1 шт
Ниппель шланговый	2 шт	Ниппель шланговый	2 шт	Ниппель шланговый	2 шт
Гайка накидная М16х1,5	1 шт	Гайка накидная М16х1,5	1 шт	Гайка накидная М16х1,5	1 шт
Гайка накидная М16х1,5 левая	1 шт	Гайка накидная М16х1,5 левая	1 шт	Гайка накидная М16х1,5 левая	1 шт
Мундштук наружный 1АП	1 шт	Мундштук наружный 2АП	1 шт	Мундштук наружный 3АП	1 шт
Мундштук внутренний 1АП-1	1 шт	Мундштук внутренний 2АП-1	1 шт	Мундштук внутренний 3АП-1	1 шт
Мундштук внутренний 1АП-2	1 шт	Мундштук внутренний 2АП-2	1 шт	Мундштук внутренний 3АП-2	1 шт
Мундштук внутренний 1АП-3	1 шт	Мундштук внутренний 2АП-3	1 шт	Мундштук внутренний 3АП-3	1 шт
Паспорт резака	1 шт	Паспорт резака	1 шт	Паспорт резака	1 шт

Примечание: возможно комплектование дополнительными мундштуками по желанию заказчика.

Гарантийное обязательство

Гарантия на все виды продукции - 12 месяцев при условии правильной ее эксплуатации с соблюдением технических норм.

Свидетельство о приемке

Резак «Инко» изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 5191 79 (ТУ 3645-004-53857930-2010) и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания" Цех газопламенной аппаратуры	Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Металлургов, дом 31, корп. "Б" Телефон/факс: (351) 726-10-03 Сот. телефон: 8 912 326 10 03 E-mail: info@incompany.su Сайт: http://incompany.su
---	---