MOZER ULTRA HTBN SHPD 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для грузовых автомобилей

Описание продукта

Полусинтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками и повышенное щелочное число. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем увеличенном интервале замены.

Соответствует требованиям

API CI-4/SL	ACEA E7
MB 228.3	MAN M 3275-1
Volvo VDS-3	Cummins CES 20078
MAK E0-N	Global DHD-1
MAK E0-M Plus	Renault RLD-2
Deutz DQC-III-10	MTU Category 2

Область применения

Современные дизельные двигатели грузовых автомобилей, для которой рекомендовано применение масел с уровнем свойств API CI-4, ACEA E7 и ниже. Применяется в тяжелых условиях эксплуатации при увеличенных интервалах замены. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

Преимущества

Увеличенная стабильность против окисления и большой запас мощно-нейтрализующих свойств позволяет использовать продукт на увеличенных интервалах замены даже в условиях экстремальных нагрузок.

Сбалансированный состав продукта обеспечивает пониженный расход масла на угар.

Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.

Разработано с учетом условий эксплуатации автомобилей и топлива в Российской Федерации и странах СНГ.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	862
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	154
Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5100
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	15,6
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D 5800	9,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-40
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,74