

MOZER MULTIGAS HD 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для грузовых автомобилей

Описание продукта

Полусинтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API CF-4	WEICHAI
MAN M 3271-1	ЯМЗ
MB 226.9	

Область применения

Двигатели грузовых автомобилей, работающие на сжатом природном газе (метан), а также техника, для которой рекомендовано применение масел с уровнем свойств API CF. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

Преимущества

Использование современного пакета присадок обеспечивает оптимальное значение сульфатной зольности, что способствует минимизации отложений в двигателе.

Высокая стабильность против окисления позволяет использовать продукт даже в условиях экстремальных нагрузок.

Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	863
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	150
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	9,0
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D 5800	8,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	244
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-37
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,9