



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER TRANSMISSION FLUID ATF II

Минеральное масло для автоматических коробок передач

Описание продукта

Минеральное масло для автоматических коробок передач, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологического пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

GM Dexron IID	Voith H55.6335
MB-Approval 236.1	MAN 339 Type Z1, V1, L1
Allison C-4	Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 21L	Volvo 97340
Ford MERCON	

Область применения

Автоматические коробки передач легковых и грузовых автомобилей, требующие применения масел уровня Dexron IID и ниже, а также гидроусилители рулевого управления. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

Преимущества

Низкое пенообразование обеспечивает более эффективную смазывание трущихся элементов системы и эффективный теплоотвод продлевая срок службы техники.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	868
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	150
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	35000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	225
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40