



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER TO-4 30

Универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло

Описание продукта

Минеральное универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API GL-4

Allison C-4

Caterpillar TO-4

ZF TE-ML 07F

Komatsu KES 07.868.01

Область применения

Коробки передач, трансмиссии, гидросистемы и дисковые тормоза современной карьерной техники. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей карьерной и строительной техники.

Преимущества

Применение универсального масла позволяет унифицировать ассортимент потребляемой продукции.

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень антифрикционной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе сцепления, тормозов и прочих трущихся элементов системы.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	869
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	241
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30