



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER UTTO 10W-30

Универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое масло

Описание продукта

Полусинтетическое универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API GL-4	Allison C-4
John Deere JDM J20C	Caterpillar TO-2
Massey Ferguson M1145	CNH MAT 3525
VOLVO VCE WB101	

Область применения

Коробки передач, трансмиссии, гидросистемы и мокрые тормоза современной сельскохозяйственной техники. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей сельскохозяйственной техники.

Преимущества

Применение универсального масла позволяет унифицировать ассортимент потребляемой продукции.

Высокая стабильность против окисления и запас моюще-нейтрализующих свойств снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	856
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	10,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	232
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30