



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER KINETIC 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло

Описание продукта

Минеральное трансмиссионное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API GL-5	ZF TE-ML 05A/07A/08/12E
MAN 342 M2	ZF TE-ML 16B/16C/17B/19B/21A
SCANIA STO 1:0	MIL-L-2105D
Volvo 97321-89	

Область применения

Механические коробки передач, дифференциалы, гипоидные передачи и другие узлы легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, где рекомендовано применение масел уровня API GL-5. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов.

Преимущества

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	891
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	100
Динамическая вязкость при -26 °С, мПа·с	ASTM D2983	112000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	232
Температура застывания, °С	ASTM D97	-31