

## MOZER PREMIUM A3/B4 10W-40

### Высококачественное синтетическое моторное масло

#### Описание продукта

Синтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Разработка продукта велась с учетом требований ведущих производителей двигателей и современных стандартов, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.

#### Соответствует требованиям

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| API SN/CF            | ACEA A3/B4   |
| VW 502 00/505 00     | Porsche A40  |
| MB 229.5             | PSA B71 2296 |
| Renault RN 0710/0700 |              |

#### Область применения

Современные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SN/CF, ACEA A3/B4 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

#### Преимущества

Высокая стабильность против окисления и запас моюще-нейтрализующих свойств позволяет использовать продукт на увеличенных интервалах замены даже в условиях экстремальных нагрузок.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежный пуск и эксплуатацию автомобиля в холодных климатических условиях.

Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.

Сбалансированный состав продукта обеспечивает низкий расход масла на угар.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

| Наименование показателя                                | Метод испытания          | Значение |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900 / ASTM D4052   | 858      |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D445      | 14,9     |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371 / ASTM D2270  | 156      |
| Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа·с                | ASTM D5293               | 5840     |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | ГОСТ 11362 / ASTM D2896  | 10,2     |
| Испаряемость по NOACK, %                               | ГОСТ 32330 / ASTM D 5800 | 8,2      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333 / ASTM D92     | 230      |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 / ASTM D97    | -37      |
| Зольность сульфатная, %                                | ГОСТ 12417 / ASTM D874   | 1,2      |