



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER UNIVERSAL 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло

Описание продукта

Полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологического пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API GL-4/GL-5

MIL-PRF-2105E

ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/17B/21A

Область применения

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, где рекомендовано применение масел уровня API GL-4 и ниже, а также ведущие мосты и гипоидные передачи, где требуется применение масел уровня API GL-5. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов.

Преимущества

Применение универсального масла позволяет унифицировать ассортимент потребляемой продукции.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	854
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	167
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	75000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	206
Температура застывания, °C	ASTM D97	-41