



Shield Drive Synergy Plus Protection 10W-30

Универсальное Транмиссионно-Гидравлическое Масло

Универсальное Транмиссионно-Гидравлическое масло **Shield Drive Synergy Plus Protection 10W-30** предназначено для применения в агрегатах трансмиссии и объединённых системах колёсной внедорожной техники

Рекомендуется к применению в смешанных парках колёсной внедорожной техники

Область применения



Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки:

CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

API GL-4

Allison C-4
John Deere J20C
CAT TO-2
AGCO 821XL
CMS M1135/1141/1143/1145
MAT 3510/3525/3526
Hyster HCE-102

Volvo WB 102 (соответствует требованиям по стабильности вязкости при 100°C. Тест KRL, 100 часов

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Drive Synergy Plus Protection 10W-30
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.863
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	71
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	9,9
Температура вспышки, °C	ASTM D92	190
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Применение в смешанных парках техники

Соответствие требованиям большого количества производителей внедорожной техники

Защита от износа

Стабильность вязкостных характеристик.

Низкотемпературные свойства

Пройдены необходимые тесты на прокачиваемость масла при температурах до -25°C

Упрощение номенклатуры

Один смазочный материал для агрегатов трансмиссии и гидравлических систем, в том числе прицепного оборудования

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals
141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

✉ Customercare@shield-russia.com
☎ 8 800 250-06-64
🌐 www.shield-russia.com