



Shield Gear Premium Protection 75W-90

Трансмиссионное масло для ведущих мостов

Трансмиссионное масло на основе синтетической технологии **Shield Gear Premium Protection 75W-90** предназначено для обслуживания узлов техники, в которых рекомендовано применение масел, соответствующих спецификации API GL-5:

- Тяжело-нагруженных ведущих мостов
- Редукторов с цилиндрическим, коническим или гипоидным зацеплением

Область применения



Для подробных рекомендаций по применению продукта обращайтесь в службу технической поддержки: CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

API GL-5
SAE J2360
ASTM D7450
US MIL-L-2105 D

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Gear Premium Protection 75W-90
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.861
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	95
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	15,4
Температура вспышки, °C	ASTM D92	180
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Применение при низких температурах

Улучшенные низкотемпературные свойства, по сравнению с трансмиссионными маслами класса вязкости SAE 80W-90. Эффективное смазывание даже при температурах ниже -30 °C

Защита от износа

Тщательно подобранное соотношение противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает надёжное смазывание и защиту различных видов зубчатых зацеплений, в том числе гипоидных передач

Высокий уровень антипенных свойств обеспечивает формирование смазывающей плёнки даже в замкнутых контурах малого объёма

Защита от коррозии

Высокий уровень защиты от коррозии, в том числе при эксплуатации в условиях обводнения

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals

141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

✉ Customercare@shield-russia.com

☎ 8 800 250-06-64

🌐 www.shield-russia.com