



Shield Transmission Supreme Protection 75W-80

Синтетическое трансмиссионное масло для механических и роботизированных КПП

Полностью синтетическое трансмиссионное масло **Shield Transmission Supreme Protection 75W-80** предназначено для обслуживания механических и роботизированных коробок переключения передач наиболее современных конструкций.

Возможно применение с увеличенными интервалами обслуживания. Вязкостные и фрикционные характеристики способствуют сокращению расхода топлива.

Область применения



Для подробных рекомендаций по применению продукта обращайтесь в службу технической поддержки: CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

API GL-4
MAN 341 Z2
ZF TE-ML 02B

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Transmission Supreme Protection 75W-80
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.850
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	53,5
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	9,6
Температура вспышки, °C	ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Защита от износа

Применение современного пакета присадок в повышенной концентрации, для обеспечения уровня защиты от износа, установленного производителями агрегатов трансмиссии.

Трансмиссионное масло Shield Transmission Supreme Protection 75W-80 полностью совместимо с применяемыми материалами синхронизаторов.

Увеличенный срок службы

В рецептуре применяются только синтетические базовые масла и пакет присадок, соответствующий современным требованиям производителей агрегатов трансмиссий.

Трансмиссионное масло Shield Transmission Supreme Protection 75W-80 соответствует требованиям к трансмиссионным маслам, применяемым при регламентах обслуживания с увеличенными межсервисными интервалами.

Применение при низких температурах

Улучшенные низкотемпературные свойства благодаря применению в составе только синтетических базовых масел.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals

141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

✉ Customercare@shield-russia.com

☎ 8 800 250-06-64

🌐 www.shield-russia.com