



Shield ATF Premium Protection

Рабочая жидкость для тяжело-нагруженных АКПП

Shield ATF Premium Protection – рабочая жидкость для тяжело-нагруженных АКПП коммерческого транспорта и легковых автомобилей. Также может применяться в качестве рабочей жидкости ГУР.

Смазочный материал производится с использованием синтетических компонентов, что позволяет увеличить межсервисный интервал даже в тяжелых условиях эксплуатации

Область применения



Для подробных рекомендаций по применению продукта обращайтесь в службу технической поддержки: CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

GM Dexron® III H

Ford Mercon®

Allison C-4

Allison TES-389

MB 236.1

Voith 55.6336.41

Voith G.607

ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14B/16L/17C

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield ATF Premium Protection
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.850
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	37
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	7,5
Индекс Вязкости	ASTM D2270	180
Температура вспышки, °C	ASTM D92	180
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Улучшенные низкотемпературные свойства

Рецептура на основе синтетических компонентов обеспечивает отличную низкотемпературную прокачиваемость

Увеличенный срок службы

Высокая стойкость к воздействию высоких температур и продуктов окисления. Стабильные вязкостные характеристики

Применение в смешанных парках техники

Соответствие требованиям большого количества производителей техники. Возможность применения в качестве рабочей жидкости АКПП, рабочих жидкостей гидроусилителей руля и гидравлических систем.

Смазочный материал может использоваться всесезонно, как при отрицательных температурах, так и при повышенных температурах (в том числе в условиях ограниченного охлаждения)

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals

141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

 Customercare@shield-russia.com

 8 800 250-06-64

 www.shield-russia.com