



ВДС-10
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм. 1

AQUA STRONG

КРАСКА ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ КМО МОЮЩАЯСЯ

- Соответствует ФЗ
- Класс пожарной опасности КМО
- Негорючая
- Колеруется

Область применения

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений по оштукатуренным и зашпаклеванным бетонным, кирпичным, каменным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям. Краска образует пожаробезопасное покрытие с классом опасности КМО (при нанесении на негорючее основание). Образует белое матовое водостойкое покрытие с возможностью влажной уборки. Рекомендуются для детских дошкольных и образовательных учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий, для путей эвакуации и в зальных помещениях. Одобрена для применения в медицинских учреждениях.

Подготовка поверхности

Окрашенная поверхность должна быть сухой, температура выше +10°C, относительная влажность воздуха - ниже 80%. Предварительно подготовленные под окраску поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Неровности и дефекты поверхности выровнять.

Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня водостойкости покрытия основание рекомендуется грунтовать силикатным грунтом, возможно также применение акриловых грунтовок. Перед окрашиванием проверить на совместимость со старым покрытием.

Нанесение

Краску перед применением тщательно перемешать, а при необходимости разбавить водой (не более 5% от объема). Краску наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой.

Расход

При однослойном покрытии может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности от 150 до 400 гр/м².



Время высыхания

Время полного высыхания покрытия - 24 часа, межслойная сушка - 2 часа.

Технические характеристики

Состав	Пигменты, наполнители, функциональные добавки, плёнообразователь, вода
Расход	150-400 г/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	15 кг 10 л до 100 м ²
Срок годности	24 месяца
Колеровка	Возможна колеровка в пастельные тона составами для самостоятельной колеровки (колер-пастами или колер-красками для водоосновных систем)

Сертификаты

Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200

Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре.

Срок годности в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре до -37°C, общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, тщательно перемешивают. При соблюдении вышеперечисленных условий продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.