

ОПИСАНИЕ:

Профессиональная автомобильная изолянта на флисовой основе идеально подходит для работы с электрическими системами в салоне автомобиля: сигнализация, автозвук и т.д. Лента существенно снижает вибрацию, шум и скрип, обладает ударопоглощающими свойствами, устойчива к истиранию, защищает провода от износа и повреждений. Изолянта на флисовой основе часто используется в автомобильной промышленности, а также в электронике и бытовых приборах.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Для электрических систем в салоне автомобиля
- Длина намотки – 10 м, ширина – 20 ± 2 мм, толщина ленты – $0,28 \pm 0,07$ мм
- Диапазон рабочих температур: от -40 до $+105^{\circ}\text{C}$
- Температура монтажа: от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$
- Поглощает вибрацию и снижает уровень шума
- Соответствует ТУ 2245-003-82795495-2013

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: лента не имеет отверстий, пузырей, складок и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках.

Не допускаются выпуклость витков ленты и сквозные зазоры между витками на торцах рулона.

Материал: флисовая ткань, клеевой слой.

Цвет: черный.

Прочность при растяжении: не менее 35 Н/см.

Относительное удлинение при разрыве: не менее 10%.

Прочность адгезионного соединения:

с неклеевой поверхностью – не менее 0,5 Н/см, со стальной поверхностью, покрытой эмалью – не менее 1,5 Н/см.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для бандажирования или жгутирования электропроводки в салоне автомобиля. Высокие показатели шумопоглощения позволяют использовать ленту при работе с сигнализацией, автозвуком и шумоизоляцией. Лента отлично гасит вибрацию, надежно изолирует соединения, может быть использована для компьютеров и другого оборудования

в качестве защиты проводов от повреждений и короткого замыкания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Рекомендуется немного прижимать изолянту к скрутке для более прочного контакта.
2. Очистить поверхность от грязи, пыли и влаги. Ленту намотать на ремонтируемый участок в несколько слоев для достижения оптимальной изоляции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Только для наружного применения. Не является токсичным материалом. При эксплуатации в комнатных или атмосферных условиях выделение вредных примесей в концентрациях, опасных для организма человека, не происходит. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке. При транспортировке и хранении избегать воздействия влаги. Хранить при температуре от $+5$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей в местах, недоступных детям. Не допускать хранения вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными средами. Не подлежит обязательной сертификации.

ФАСОВКИ:

1 шт. термоусадочная пленка Art. Ln3959

