



Горелка газокислородная инжекторная «ИнКо»

ПАСПОРТ
РГ-02.00.00 ПС

Назначение

Горелка газокислородная инжекторная сварочная «ИНКО» предназначена для ручной сварки, пайки, подогрева и других видов газопламенной обработки металлов.

По своим параметрам она соответствует горелке средней мощности типа ГЗ по ГОСТ 10777-79 климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики

Класс мощности (нужное отметить) ☐ Малой мощности (Г2) ☐ Средней мощности (ГЗ)

Давление на входе в горелку:

• Кислорода	2-4 кг/см ²
• Ацетилена	0,03 кг/см ²
• Пропан-бутана	0,2-1 кг/см ²

Присоединительные размеры штуцеров резака	M16x1,5
Диаметр газовых каналов ниппелей шланговых	5-7 мм
Масса резака	0,7 кг
Габариты горелки	516x90x160 мм

Меры предосторожности при работе с горелкой

При производстве пайки и сварочных работ с горелкой необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Требуется применять средства индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051 с интегральной величиной акустического эффекта не менее 13 dB.

Комплект поставки

Ствол наконечника горелки со шланговыми ниппелями	1 шт.
Сменный наконечник с мундштуком	2 шт.
Мундштук сменный	2 шт.
Паспорт горелки	1 шт.

Примечание: возможно комплектование дополнительными мундштуками по желанию заказчика.

Гарантийное обязательство

Гарантия на все виды продукции - 12 месяцев при условии правильной ее эксплуатации с соблюдением технических норм.



Горелка газокислородная инжекторная «ИнКо»

ПАСПОРТ
РГ-02.00.00 ПС

Назначение

Горелка газокислородная инжекторная сварочная «ИНКО» предназначена для ручной сварки, пайки, подогрева и других видов газопламенной обработки металлов.

По своим параметрам она соответствует горелке средней мощности типа ГЗ по ГОСТ 10777-79 климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики

Класс мощности (нужное отметить) ☐ Малой мощности (Г2) ☐ Средней мощности (ГЗ)

Давление на входе в горелку:

• Кислорода	2-4 кг/см ²
• Ацетилена	0,03 кг/см ²
• Пропан-бутана	0,2-1 кг/см ²

Присоединительные размеры штуцеров резака	M16x1,5
Диаметр газовых каналов ниппелей шланговых	5-7 мм
Масса резака	0,7 кг
Габариты горелки	516x90x160 мм

Меры предосторожности при работе с горелкой

При производстве пайки и сварочных работ с горелкой необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Требуется применять средства индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051 с интегральной величиной акустического эффекта не менее 13 dB.

Комплект поставки

Ствол наконечника горелки со шланговыми ниппелями	1 шт.
Сменный наконечник с мундштуком	2 шт.
Мундштук сменный	2 шт.
Паспорт горелки	1 шт.

Примечание: возможно комплектование дополнительными мундштуками по желанию заказчика.

Гарантийное обязательство

Гарантия на все виды продукции - 12 месяцев при условии правильной ее эксплуатации с соблюдением технических норм.

Свидетельство о приемке

Горелка «ИНКО» изготовлена и испытана в соответствии с требованиями ГОСТ 1077-79 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания"
Цех газопламенной аппаратуры

Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Металлургов, дом 31, корп. "Б"
Телефон/факс: (351) 726-10-03
Сот. телефон: 8 912 326 10 03
E-mail: info@incompany.su
Сайт: http://incompany.su

Свидетельство о приемке

Горелка «ИНКО» изготовлена и испытана в соответствии с требованиями ГОСТ 1077-79 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания"
Цех газопламенной аппаратуры

Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Металлургов, дом 31, корп. "Б"
Телефон/факс: (351) 726-10-03
Сот. телефон: 8 912 326 10 03
E-mail: info@incompany.su
Сайт: http://incompany.su