



+7(495) 661-17-17
www.stella-tech.ru



ПАСПОРТ

Тележка 4-х колесная платформенная КП-150/300/350/400/450/500/600/900

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Тележка предназначена для перевозки разнообразной продукции, товаров и прочих изделий по территории склада и за его пределами.
- 1.2 Погрузка и разгрузка товаров с тележки осуществляется вручную.
- 1.3 Общий вид тележки представлен на рис.1.
- 1.4 Тележка может быть укомплектована колесами различных диаметров и производителей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики тележки КП-150/300/350/400/450/500/600/900 приведены в таблице:

Модель	КП-150	КП-300	КП-350	КП-400	КП-450	КП-500	КП-600	КП-900
Габариты, мм (ШхД)	500х800	600х900	600х1200	700х1000	700х1250	800х1200	800х1400	800х1500
Диаметр колес, мм	125/150/160	125/150/160	125/150/160	125/150/160	150/160/200	200	200	250
Груз-ть, кг	300/400	300/400	300/400	300/400	400/600	600	690	900

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 3.1 Тележка поставляется в разобранном или собранном виде по желанию заказчика.
- 3.2 Комплект тележки включает:

Ручка..... 1 шт.
 Основание..... 1 шт.
 Колесо поворотное..... 2 шт.
 Колесо неповоротное..... 2 шт.
 Болт для крепления колесных опор..... 16 шт.
 Гайка под болт крепления колесных опор..... 16 шт.
 Болт для крепления ручки..... 2 шт.
 Шайба плоская под болт для крепления ручки..... 2 шт.
 Шайба плоская под болт для крепления колесных опор.. 16 шт.
 Паспорт с инструкцией по сборке..... 1 шт.



Рис.1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ

- 4.1. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на тележку и правилами техники безопасности при монтаже металлоконструкций.
- 4.2. Для сборки тележки специальных инструментов не требуется.
- 4.3. Перед началом монтажа необходимо проверить комплектность поставки.
- 4.4. Сборка тележки производится в соответствии с рис.1
- 4.4. 1. На установочные места на нижней плоскости платформы тележки установить и закрепить четырьмя болтами, используя шайбы, каждую из четырех колесных опор таким образом, чтобы вдоль одной короткой стороны платформы находились неповоротные колесные опоры, а вдоль другой короткой стороны платформы - поворотные.
- 4.4.2. В стаканы, расположенные вдоль короткой стороны платформы, где закреплены поворотные колесные опоры, вставить ручку и закрепить ее двумя болтами, используя шайбы.



5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно изучить данную инструкцию.
- 5.2. Не допускается использовать неисправные тележки.
- 5.3. Не допускается перегрузка тележки.
- 5.4. Служба эксплуатации должна обеспечить контроль за состоянием металлоконструкций тележки, а также за состоянием колесных опор и болтовых соединений. Ослабление

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка КП-150/300/350/400/450/500/600/900 на колесах D (мм) 125/150/160/200/250 соответствует технической документации и признана годной для эксплуатации с нагрузкой на тележку не более: 300 кг /400 кг/ 600 кг

дата продажи «__» _____ 20__ г.

7. ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует исправную работу колесных опор в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя при механических повреждениях элементов, неправильной эксплуатации, при нарушении заявленной грузоподъемности, использовании оборудования не по назначению гарантии не сохраняются. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть изготовителю для обмена.

М.П.

подпись