

Грунт акриловой аэрозоль KRONbuild универсальный используется для увеличения адгезии спрей красок при покраске в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначен для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Аэрозольный грунт удобен для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

Область применения:

Подходит для таких работ, как:

- Окрашивание металлических, бетонных, деревянных и других поверхностей.
- Окрашивание труднодоступных мест и изделий со сложной геометрической конструкцией.
- Покраска автомобильных, велосипедных и мебельных деталей .

Технические данные:

Связующее вещество	Акриловые смолы
Цвет покрытия	Светло-серый
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +35°C
Время высыхания между слоями, мин.	10-15
Время полного высыхания, ч.	24
Расход	2 кв. м.
Срок годности с даты производства, лет	5
Состав	Акриловые смолы, смесь органических растворителей, пигменты, смесь углеводородных газов
Температура транспортировки	от – 20 °C до + 30 °C
Объём баллона	520 мл.
Вес баллона брутто	378 гр.
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг.	4,79
Размер коробки, м.	0,272*0,206*0,206
Объём коробки, куб. м.	0,012

Палитра:
Светло-серая (RAL 7035)



Инструкция по применению:

Использовать при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C. Чтобы обеспечить максимально хорошую адгезию грунта с рабочим основанием, важно удалить с него грязь, маслянистые пятна, влагу и обезжирить. Перед применением баллон встряхнуть в течение 2 минут пока грунт полностью не перемешается и не станет однородным.

При использовании нужно держать баллончик вертикально на расстоянии 20–30 см от поверхности.

Наносится тонкими слоями, тонкие слои, наносимые каждые 2 минуты, всегда лучше, чем один толстый слой.

Во время распыления грунта держите баллончик с аэрозолем вертикально и не наклоняйте его под углом менее 45 градусов в горизонтальном направлении.

Используйте в хорошо проветриваемом, сухом помещении.

Не использовать в дождливый день или в очень холодную погоду.

Если окрашивание не закончилось за один раз, переверните баллон и нажмите на сопло в течение 3 секунд, чтобы очистить клапан и предотвратить засорение.

Особенности:

- Быстросохнущая
- Отличная укрывистость
- Высококачественное покрытие ~2 м²

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Внимание! Легковоспламеняющийся. Баллон под давлением. Хранить вдали от источников возгорания в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей и температуры свыше +40°C. Не разбирать, не прокалывать и не сжигать, даже после использования. При нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз. Не вдыхать аэрозоль! При вдыхании может вызвать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания. Работать в специальной защитной одежде и перчатках.

ВНИМАНИЕ! Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

