

Vitex Ultra Chain Summer

Цепное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное масло на минеральной основе для смазки пильных цепей, направляющих планок, подшипников скольжения и звездочек современных высокоскоростных цепных пил. Может применяться как универсальный смазочный материал для оборудования, где используются клейкие масла, или существует вероятность смывания смазки водой. Цепное масло Vitex Ultra имеет красный цвет, что помогает оператору лесозаготовительных машин определять визуальную подачу масла на пильную шину и цепь.

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Обладает повышенными адгезионными свойствами и вязкой консистенцией

+ Защищает от коррозии и износа, значительно продлевает срок службы оборудования

УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Цепное масло Vitex Ultra Chain Summer выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v327001), 10л (арт. v326905), 20л (арт. v326806), 30л (арт. v326707) и металлической бочке 200л (арт. v3266b1).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + 150 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + 150 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + ON5A518001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Внешний вид	Однородная жидкость красного цвета 17,1
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	105
Индекс вязкости, не менее	Отсутствует
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствует
Массовая доля воды, %	230
Температура вспышки в открытом тигле, 0C	-16
Температура застывания, 0C	Выдерживает
Испытание на коррозию в течении 3 часов при 100 °C на пластинках из стали и меди	

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.