



Клапаны обратные КОК и КОГ

ПАСПОРТ

ГОСТ Р 5 0402-92

Назначение

Клапаны обратные КОК и КОГ предназначены для предотвращения противотока газа в кислородных и газовых рукавах (по ГОСТ Р 5 0402-92 ISO 5175-87). Клапан присоединяется к соответствующему рукаву потребителя (резак, горелка и т. п.).

Виды выпускаемых клапанов, по применяемому газу:

- Клапан обратный кислородный КОК
- Клапан обратный газовый КОГ

Основное преимущество – задержка противотока газа при давлении от 0,03 кгс/см² и более

Технические характеристики

Тип	Рабочая среда	Наибольшее рабочее давление, кгс/см ²	Сопротивление газа не более, кгс/см ²	Номинальная пропускная способность, м ³ /час	Присоединительная резьба	Масса, кг
КОК	Кислород	10	2,0	50	M16x1,5	0,6
КОГ	Ацетилен, пропан, метан и их заменители	1,5-3,0	0,25	10,0-15,0	M16x1,5 левая	0,6

Штамп ОТК

Дата выпуска _____

Изготовитель: ООО "Инструментальная компания"

Адрес: 454038, г. Челябинск, Шоссе Metallургов, дом 31, корп. "Б"

Телефон/факс: (351) 726-10-03

Сот. телефон: 8 912 326 10 03

E-mail: gazosvarka@incompany.su

Сайт: <http://incompany.su>