

MOZER SUPER 10W-40

Высококачественное полусинтетическое моторное масло

Описание продукта

Полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API SG/CD

Область применения

Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SG/CD и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов.

Преимущества

Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты двигателя.

Сбалансированный состав продукта обеспечивает низкий расход масла на угар.

Разработано с учетом условий эксплуатации автомобилей в Российской Федерации и странах СНГ.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	855
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	152
Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	6080
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	4,5
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D 5800	13
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-33
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,6