

MOZER TURBO DIESEL 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для грузовых автомобилей

Описание продукта

Полусинтетическое моторное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API CH-4/SJ	Cummins CES 20077
MAN M 3275-1	Renault RLD
Volvo VDS-2	MTU Category 2
MAACK EO-M Plus	Deutz DQC II

Область применения

Дизельные двигатели грузовых автомобилей, для которой рекомендовано применение масел с уровнем свойств API CH-4 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями ведущих производителей двигателей.

Преимущества

Высокая стабильность против окисления позволяет использовать продукт даже в условиях экстремальных нагрузок.

Сбалансированный состав продукта обеспечивает низкий расход масла на угар.

Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.

Разработано с учетом условий эксплуатации автомобилей в Российской Федерации и странах СНГ.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	852
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	157
Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа·с	ASTM D5293	6090
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	9,1
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D 5800	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	231
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-33
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,2