



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER UNIVERSAL SYNTH 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

Описание продукта

Синтетическое универсальное трансмиссионное масло, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологического пакета присадок и синтетических базовых масел высшего качества, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники и ее превосходную защиту на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

API GL-4/GL-5	ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
MIL-PRF-2105E	MB 235.8
Scania STO 2:0	DETROIT DIESEL DFS93K219.01
Volvo 97312	

Область применения

Механические коробки передач, раздаточные коробки и дифференциалы легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, где рекомендовано применение масел уровня API GL-4 и ниже, а также ведущие мосты и гипоидные передачи, где требуется применение масел уровня API GL-5. Разработано для потребителей в соответствии и значительно превосходя требования международных стандартов.

Преимущества

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы, а также увеличивая интервал замены смазочного материала.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов механической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Универсальность применения позволяет снизить ассортимент применяемых смазочных материалов

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	842
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	166
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	89 100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	201
Температура застывания, °C	ASTM D97	-44