



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER TRANSMISSION FLUID ATF ZF-LINE 6 (YELLOW)

Синтетическое масло для автоматических коробок передач

Описание продукта

Полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением технологичного пакета присадок, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу техники, ее превосходную защиту и экономию топлива на всем интервале замены.

Соответствует требованиям

ZF Lifeguard 6 (6HP)	Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)
LA 2634	VW/Audi G 052 162 (-A1, -A2), G 055 005 (-A, A2)
LT 71141	Ford Mercon SP (XT-6-QSP)
BMW 83229407765, 83229407807, 83220142516	Hyundai SP-IV / SPH-IV
Jaguar JLM 20238, Jaguar Fluid 8432	ZF TE-ML 11A, 11B
Land Rover TYK500050	ZF P/N S 671 090 170
MB 236.11	

Область применения

Автоматические коробки передач легковых и грузовых автомобилей, требующих жидкости ATF высокой вязкости. Продукт разработан для удовлетворения требований широкого перечня производителей АКПП и автомобилей с учетом требований ZF Friedrichshafen AG к 6-и ступенчатым автоматическим трансмиссиям.

Преимущества

Высокая стабильность против окисления снижает образование отложений, повышая чистоту системы. Это продлевает срок службы смазочного материала, а также позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.

Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежную эксплуатацию техники в холодных климатических условиях.

Низкое пенообразование обеспечивает более эффективную смазывание трущихся элементов системы и эффективный теплоотвод продлевая срок службы техники.

Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень противозадирной и противоизносной защиты, способствуя надежной работе элементов автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок.

Стабильность вязкостно-температурных характеристик обеспечивает надежное смазывание рабочих поверхностей в процессе эксплуатации.

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет продукта	-	Желтый
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	845
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	6,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	156
Динамическая вязкость при -40 °C, мПа·с	ASTM D2983	11500
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	212
Температура застывания, °C	ASTM D97	-50

18.06.2024 Стр. 1/1

Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

606002, Россия, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В

www.mozer-oil.ru
тел.: (8313) 36-59-50

© Все права защищены.
MOZER – Простое решение для Вашего оборудования.